

Datenübertragung

Vorbereitung

1. Die **MENU**-Taste drücken.
2. Einstellung "Util" auswählen.
3. Einstellung "MIDI" auswählen.
4. Einstellung "Dvc" auswählen.
5. Möglichkeit "all" auswählen.
Bei Setzung seiner Gerätenummer auf "all" kann der QY10 auf dem MIDI-Kanal 1 Blockdaten übertragen.



Edt Job Voic Ut1



MIDI Blk Mtr Str



Src Cnt Dvc



Device No. = all



6. Zweimal die **EXIT**-Taste drücken.
7. Einstellung "Blk" auswählen.
8. Einstellung "QY" auswählen.
9. Möglichkeit "all" auswählen.
In Stellung "all" können alle Muster- und Songdaten übertragen werden.



MIDI Blk Mtr Str



QY Nsq



all_ out



Ausführung

10. Erst die **ENTER**-Taste, dann die **+1/Yes**-Taste drücken.



all out Sure?



Transmitting!



all Completed!

Datenempfang

Vorbereitung

1. Die **MENU**-Taste drücken.
2. Einstellung "Util" auswählen.
3. Einstellung "MIDI" auswählen.
4. Einstellung "Dvc" auswählen.
5. Möglichkeit "all" auswählen.
Bei Setzung seiner Gerätenummer auf "all" kann der QY30 auf den MIDI-Kanälen 1-16 Blockdaten empfangen.



Edt Job Voic Ut1



MIDI Blk Mtr Str



Src Cnt Dvc



Device No. = all



Ausführung

6. Die Datensendung vom MDF2 aus durchführen.

Hinweise dazu finden sich im MDF2-Kurzführer.

Receiving!



Received!